

Экспликация помещений цокольного этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Туалет (ж)	42,87	
002	Туалет (м)	25,99	
003	Коридор	12,63	
004	Танвир-шлюз	12,89	
005	Коридор	79,36	
006	Кабинет директора	20,16	Д
006*	Подсобное помещение	4,04	Д
007	Кабинет секретаря	15,50	Д
008	Кабинет бухгалтера	18,20	Д
009	Кабинет методистов	25,21	Д
010	Кабинет методистов	27,04	Д
011	Кабинет методистов	26,67	Д
012	Кабинет для тренинга с передвижной панелью	76,23	Д
013	Танвир	2,21	
014	Танвир	2,00	
015	Комната для переодевания	9,67	Д
016	Коридор	12,78	Д
017	Танвир	4,37	
018	Подъемник для инвалидов		
019	Танвир-шлюз	6,45	
020	Лифтовый холл	3,28	
021	Туалет	3,12	
022*	Туалет	3,12	
022*	Душевая	1,28	
022*	Душевая	1,28	
023	Гридерная	31,73	Д
024	Гридерная	23,50	Д
025	Универсальный зал	236,58	Д
026	Танвир-шлюз	2,78	
027	Коридор	4,05	
028	Коридор	42,79	
029	Кладоуборочного инвентаря	5,08	
030	Электрощитовая	6,94	В4
031	Кладоуборочника	12,00	В4
032	Вент. камера	61,25	Д
033	Инвентарная	9,36	Д
034	Танвир	2,49	
034	Индивидуальный тепловой пункт	6,00	

Ведомость перемычек цокольного этажа

Поз.	Схема сечения
ПР1/3 ш.	

Спецификация перемычек цокольного этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	1.038.1-10.4	Перемычка ВПБ13-1-п	4	35	

Условные обозначения:

- Перегорожка (b=100мм) — из гипсокартонных листов (ГКЛ ГОСТ 6266-97) по металлическому каркасу со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм, в помещениях с влажным режимом — из влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ ГОСТ 6266-97) по металлическому каркасу со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм.
- Перегорожка из стекломагнезиальных листов S-PLIT COMFORT (термопанель) ТУ-5741-002-90784927-2011 по металлическому каркасу, с плотным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, обрешеткой полистирольной пленкой.
- Перегорожка из оцинкованного металлического каркаса из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с заполнением минераловатными плитами ISOVER толщиной 70 мм, обшитый с обеих сторон двумя слоями из несгоревшей спиральной плиты S-PLIT типа Comfort. (Предел огнестойкости EI 90)
- Перегорожка из керамического пустотелого утолщенного кирпича марки КРП1914НФ/100/14/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М100.
- Звукоизоляционная облицовка, в качестве изоляционного слоя используется звукоизоляционные плиты из стекловолокна — ISOVER Звукозащита толщиной 100мм с обшивкой гипсокартонными листами. Индекс звукоизоляции данной облицовки Rw = 59 Дб.

- Разрезы см. на листах АС-11..17
- Часть А, Б, В см. на листе АС-51
- Металлические колонны, балки и проемы защитит минераловатными плитами ROCKWOOL Comfort 150 толщиной 50 мм с последующей обшивкой гипсокартонными листами пола, 12,5мм

				06.12-1-АС		
				Здание "Молодежного центра" по ул. Сапрыгина 17а в г. Нарьян-Мар		
Изм.	Вып.	Лист	Ф.И.О.	Подп.	Дата	
Выполнил	Бобок					Станд. Лист Листов
Проверил	Паничкина					П 7
Т. контроль						
Н. контроль	Евсеева					
				План цокольного этажа		ООО "СП "Аспект-Строй"

