



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Класс помещения
201	Зал для просмотра к/ф в 3D на 300 мест		Д
202	Зал для просмотра к/ф в 3D на 50 мест		Д
203	Фойе	166.83	Д
204	Операторская	19.58	В4
205	Операторская	27.45	В4
206	Туалет	3.30	
207	Тамбур	1.90	
208	Кладовая уборочного инвентаря	2.46	
209	Тамбур	2.40	
210	Компьютерный класс на 4 места	24.13	Д
211	Конференц зал на 40 человек	77.29	Д
212	Коридор	7.25	
213	Комната отдыха (временного пребывания детей)	60.08	Д
214	Танцевальный зал на 200 чел.	341.94	Д
215	Лифтовый холл	3.10	
216	Побывник для инвалидов		
217	Туалет	2.25	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Перегородки (b=100мм) — из гипсокартонных листов (ГКЛ ГОСТ6266-97) по металлическому каркасу со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм, в помещениях с влажным режимом — из влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ ГОСТ6266-97) по металлическому каркасу со слоем звукоизоляции из минераловатных плит ISOVER толщиной 50 мм.
 - Перегородка из стекломатовых листов S-PLIT COMFORT (Германия) TУ-5741-002-90784927-2011 по металлическому каркасу с полным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, обшитым полиэтиленовой пленкой.
 - Перегородка из обычного металлического каркаса из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с заполнением минераловатными плитами ISOVER толщиной 70 мм, обшитый с обеих сторон двумя слоями из негорючей стропильной плиты S-PLIT типа Comfort. (Предел огнестойкости EI 90)
 - Перегородки — С363 (b=175мм) по консольной системе "Тизи Кнауд" с пределом огнестойкости EI 90, обшитые стекломатовыми листами S-PLIT COMFORT (Германия) TУ-5741-002-90784927-2011, с полным заполнением утеплителем (минераловатные плиты "URSA") толщиной 75 мм, обшитым полиэтиленовой пленкой.

- 1 Разрезы см на листах АС-11...17
- 2 Узлы 1, 2, 3 см. на листе АС-35
- 3 Металлические колонны, балки и прогоны защитить минераловатными плитами ROCKWOOL Contit 150 толщиной 50 мм с последующей обшивкой гипсокартонными листами пола, 12,5мм
- 4 Для доступа инвалидов в конференц зал предусмотрена подъемная платформа марки BK320 с пультом дистанционного управления, ручным аварийным спуском платформы. Для установки платформы не предпринимать закладные детали, направляющие устанавливаются на стойки лифтовой фракции.

06.12-1-АС			
Здание "Молодежного центра" по ул. Спрыгина 17а в г. Нурьян-Мур			
Изм. вкл.	Лист в дк.	Подп.	Дата
Выполнил	Бобок		
Проверил	Панихида		
Т.контроль			
Н.контроль	Евсеева		
План 2 этажа			000 "СП "Аспект-Строй"